Loire

Gamme de hublots ronds, robustes et décoratifs

- Choix des diffuseurs :
  polycarbonate opale (IP65) ou verre dépoli (IP20)
- Choix des esthétiques (diffuseur, grilles ou visières), des tailles (petit ou grand)
- Nouvelle version LED 1200lm pour 15,5W (77lm/W), avec une durée de vie de 50 000 heures, offre une alternative efficiente et durable aux versions 2x18W
- Fourni avec embase de fixation rapide. Système d'ouverture : 1/4 de tour du diffuseur
- A la difference du Loire LED LX, le Loire s'installe avec une platine de fixation rapide

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.





96234220

Matériaux / Finitions

Corps : polycarbonate injecté
Collerette : polycarbonate blanc ou noir
Diffuseur : polycarbonate opale ou verre dépoli
Accessoires (visière et grille) : polycarbonate

Installation / Montage

Installation en applique ou en plafonnier, pour l'intérieur ou l'extérieur.
Fixation rapide grâce à une platine murale équipée de 4 trous oblongs (4,5 x 10 mm), d'un bornier de raccordement permettant le passage en
coupure et comprenant deux entrées de câble Ø 20 mm avec passe-fils. Le corps supportant l'équipement électrique et le diffuseur se clippe
directement sur cette platine assurant automatiquement la connexion électrique et mécanique.

EN60598, TC-DD, TC-DDEL, Beam_Surface_1, IP20, IP65, IK07, Gluehlampe, Beam_Wall_6, SC1, SC2, Beam_Emergency, CE, TC-S, TC-SEL, TC-D, TC-DEL, 960, Ta=25

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting