
Hoog vermogen toestellen

Hoog vermogen voorschakelapparatuur voor 1 en 2kW schijnwerpers, extern geïnstalleerd. Bevat ballast en condensatoren voor superieure werking van de schijnwerper.



- Voorbedraad en klaar om te installeren
- Verkrijgbaar in IP21 (montageplaat) en IP65 (box) versies
- Compatibel met alle soorten lampen, waaronder de korte booglampen met verbeterde output
- Geschikt voor standaard en Hot Restrike ontsteking, ontsteker niet inbegrepen
- Elektronische versie beschikbaar voor trillingsvrije werking van de Altis schijnwerper

Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Materialen en Afwerking

IP21 VSA : Ballast , condensatoren en andere onderdelen individueel gemonteerd op stalen plaat.
IP65 schakelunit: In hars ingekapselde elektriciteitsvoeding.

Installatie en Montage

IP21 schakelunit: aansluiting op voeding via 2x16A zekeringen (gebruik kabelkern tot 10mm²) verbinding met schijnwerper via schroefklemmen (gebruik kabel kern tot max 2,5 mm²).
IP65 schakelunit: verbinden via wartels, compatibel met 7-14 mm HO7RN - F -kabel , en schroefklemmen.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting