

GTLED RS

RVS tunnelarmatuur met moderne ledtechnologie, bestand tegen corrosie en zware omstandigheden

- Roestvrijstalen behuizing met uitstekende corrosiebestendigheid in zware omgevingen
- R-PEC optiek met een uitstekende verlichting en weinig schittering
- Intelligente verlichtingsfunctie met dimbare drivers, DALI of Bi-Power Line
- Compacte, lichtgewicht armatuur voor eenvoudige installatie, ontworpen voor een perfecte warmteregeling en weerstand tegen elementen, met een zelfreinigende vorm die nauwkeurige prestaties in tunnels garandeert



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Materialen en Afwerking

Element: roestvrij staal 1.4404 / 316L, gepoedercoat wit (RAL 9016)

Lichtkap: gehard glas

Installatie en Montage

Geschikt voor opbouwmontage op het plafond of de wand met aanpasbare beugel, apart te bestellen

Besteltip Geleverd met leds. Beugel moet apart besteld worden.

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
GTLED RS				
GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		14,39	96635577
GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635578
GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635579
GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		11,81	96635580
GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635581
GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635582
GRS 24L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635583
GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635584
GTLED RS Accessories				
GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)			1,2	96635785