
Chalice


LED Downlight in twee diameters voor een rechtstreekse vervanging van CFL oplossingen tot 2800lm



- Hoge efficiency van 106lm/W voor een laag energieverbruik
- Minder dan 100mm inbouwhoogte, ideaal voor plafonds met lage inbouwdiepte
- Standaard IP54 voor gebruik in badkamers en wasruimten
- CFL vervanging met laag onderhoud 50.000 u levensduur bij L80
- ER ZIJN ANDERE OPTIES VERKRIJGBAAR (dimfunctie, noodverlichting...) Raadpleeg myProduct voor de configuratieopties

Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.





Materialen en Afwerking

Behuizing: wit gelakt aluminium
Ring en kader: RAL9016
Reflector: Satinbrite

Installatie en Montage

De Chalice kan direct uit de doos worden geïnstalleerd in allerlei plafonds met een dikte van 1-40 mm. De externe driver maakt de installatie en het onderhoud snel en eenvoudig.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting