



Graffiti


LED-spot voor montage op 3-faserail, spotlight-lichtverdeling, gestabiliseerde kleurtemperatuur. Ballast: elektronisch, schakelbare armatuur (onbekend). elektrische Klasse I, IP20. Behuizing: aluminiumgegoten, wit, met microstructuur, gelakt. Reflector: PC, gesputterd. Spot kan tot 337° gedraaid en tot 90° gekanteld worden. Volledig met 4000K-LED, maximaal rendement

Dit artikel wordt geleverd in een grote verpakking en bevat twaalf stuks. De artikelcode moet worden besteld als een veelvoud van twaalf (12/24/36/48/60...). Alle informatie in het gegevensblad heeft betrekking op één individueel artikel.

Afmetingen Ø95 x 205 mm
 Armatuurvermogen: 27 W
 Lichtstroom van armatuur: 3500 lm
 Lichtrendement van armatuur: 130 lm/W
 Gewicht: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_WH_ON.jpg



TLG_GRAF_M_3GU.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
 © Thorn Lighting

Graffiti

96108732 GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU SP WH 12X

THORN