

Legend

96262634 LEGEND 36L70 RC 740 BP RPF CL2 T60



Legend

Een modern heritage paaltop LED lantaarn met geperforeerde optiek voor het creëren van decoratieve verlichting aan de top van de lantaarn.. Klasse II elektrisch, IP65, IK08. Behuizing: gegoten aluminium poedergelakt grijs 900 getextureerd afwerking (benaderend RAL 7043). Afdichting: vlak gehard glas. Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 446 x 446 x 999 mm
 Armatuurvermogen: 77 W
 Gewicht: 17,6 kg
 Scx: 0.14 m²



TLG_LGND_F_CLS.jpg



TLG_LGND_M_MTP.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

Legend

96262634 LEGEND 36L70 RC 740 BP RPF CL2 T60

THORN