

R2L2

THORN

96268461 R2L2 S 36L35 740 EWS CL1 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08	⊕	CE			T _a -25 +50
----------------	------	------	---	----	---	---	---------------------------

R2L2

Een klein ledstraatlantaarn met 36 leds, aangedreven door 350mA en met een Extra brede straat optiek. Programmeerbaar Converter. elektrische Klasse I, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd lichtgrijs. Lichtkap: veredeld vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, behandeld met Ecolubric®. Topmontage (Ø 60 / 76 mm, kantelhoek 0° / 5° / 10°) of laterale montage (Ø 34 / 42 / 49 / 60 mm, kantelhoek 0° / -5° / -10° / -15°). Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 655 x 362 x 155 mm
Armatuurvermogen: 40 W
Lichtstroom van armatuur: 6001 lm
Lichtrendement van armatuur: 150 lm/W
Gewicht: 9,51 kg
Scx: 0.05 m²



TLG_R2L2_F_SPDB.jpg



TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

R2L2

96268461 R2L2 S 36L35 740 EWS CL1 GY

THORN