

# Jalon

## 96271420 JALON LED 12L18 840 MWA V

THORN



### Jalon

Een Inbouw led-armatuur voor geleiding, in een verticaal oriëntatie. 12 leds, aangedreven via een vaste 180mA door een ingebouwde driver. Element: gegoten aluminium, gelakt donkergrijs. Behuizing: polycarbonaat (PC). Geleverd met polyethyleen inbouwdoos (96271424, 128 x76 x 61 mm), ook apart verkrijgbaar. Elektrische aansluiting via aansluitblok met 2 polen. elektrische Klasse II, IP65, IK05. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 71 x 108 x 51 mm

Armatuurvermogen: 4 W


Lichtstroom van armatuur: 96 lm

Lichtrendement van armatuur: 24 lm/W

Gewicht: 0,3 kg



TLG\_JALL\_F\_MWAVPDB.jpg



TLG\_JALL\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting