

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | | | | | | T _a 0 +25 |
|----------------|------|------|--|--|--|--|--|-------------------------|

Thor

Een groot grote, intelligente, led-straatlantaarn met 72 leds aangedreven via 500mA met Natte Weg optiek en UV-gestabiliseerd polycarbonaat koepel met opalen afwerking. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Element, drager en ring: gegoten aluminium (AS12U, LM6-equivalent, EN AC-44300) met antiroestbehandeling, poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043). 4 mm gehard vlak glas. Schroeven en sluitingset: roestvrij staal. Voorbedraad met 9m kabel. Paal top montage op Ø60mm kolom, tilt 0°, aanpasbaar van -15° tot +10°. Uitgerust met een vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen Ø577 x 155 mm
 Armatuurvermogen: 115 W
 Lichtstroom van armatuur: 15229 lm
 Lichtrendement van armatuur: 132 lm/W
 Gewicht: 14,6 kg
 Scx: 0.044 m²



TLG_THRL_F_MLEOP0.jpg



TLG_THOR_M_PTOP.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
 © Thorn Lighting