

# Areaflood Pro

96644749 AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY

THORN

ISO 9223 C5		IP66 IK08					Ta -25 +35
----------------	--	-----------	--	--	--	--	---------------

## Areaflood Pro

Compacte, universele LED-lichtgewichtschijnwerper voor verlichting van grote vlakken. Behuizing: klein. Ballast: LED-converter geconfigureerd voor DALI-regeling via extra draden, voor 24 leds bij 500mA. Lichtverdeling: Brede Weg. IP66, IK08, elektrische Klasse I. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), (onbekend). Lichtgrijs, 150 geschuurd, getextureerd (nagenoeg RAL 9006).. Afdekking: gehard glas, 4 mm dik. Omkeerbare montagebeugel meegeleverd. (onbekend)... (geen). Compleet met 4000K LED.

(onbekend)

Afmetingen 462 x 265 x 139 mm

Armatuurvermogen: 38 W

Lichtstroom van armatuur: 5854 lm

Lichtrendement van armatuur: 154 lm/W

gewicht: 6,16 kg

Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg



TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

# Areaflood Pro

96644749 AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY

THORN