

# Arena Symphony

# THORN

96645157 ARENA LED6500-840 HFSX TW WL6 EDP

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


## Arena Symphony

Een gependeld architecturaal vlot met een direct/indirect led-armatuur en sensorregeling (daglicht / beweging / op afstand) aangesloten op de DALI-bus. Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend). elektrische Klasse I, IP20. Vlot- en armatuurframe: aluminium. Optiek: gerond acryl. Geleverd met een 6-pins Wieland-stekker aan 3,4 m 6-aderige kabel en op een paneel gemonteerde 6-pins Wieland-contrastekker voor doorvoerbedrading. Geleverd met ophangkabels. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 2200 x 850 x 135 mm  
Armatuurvermogen: 55,5 W  
Lichtstroom van armatuur: 6500 lm  
Lichtrendement van armatuur: 117 lm/W  
Gewicht: 22,3 kg



TLG\_ARNS\_F\_EDP.jpg



TLG\_ARNS\_M\_LD2.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting