

# Arena Symphony

THORN

96645122 ARENA LED5000-840 HFSX E3TX TW WL6 EFL

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Arena Symphony

Een gependeld architecturaal vlot met een direct/indirect led-armatuur en sensorregeling (daglicht / beweging / op afstand) aangesloten op de DALI-bus. Elektronisch, DALI dimbare aansturing Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test (3uur). elektrische Klasse I, IP20. Vlot- en armatuurframe: aluminium. Optiek: vlak acryl. Geleverd met een 6-pins Wieland-stekker aan 3,4 m 6-aderige kabel en op een paneel gemonteerde 6-pins Wieland-contrastekker voor doorvoerbedrading. Geleverd met ophangkabels. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 2200 x 850 x 100 mm

Armatuurvermogen: 42 W

Lichtstroom van armatuur: 4900 lm

Lichtrendement van armatuur: 117 lm/W

Gewicht: 24,6 kg



TLG\_ARNS\_F\_EFL.jpg



TLG\_ARNS\_M\_LD1.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

# Arena Symphony

96645122 ARENA LED5000-840 HFSX E3TX TW WL6 EFL

THORN