



### CiviTEQ

Een klein model LED-straatverlichting lantaarn met 12 LEDs, aangedreven aan 500mA met Smalle Weg optiek. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043). Afscherming: gehard vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, Ecolubric® behandeld. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10° tilt) of zij-invoer (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt) kan worden gemonteerd. Uitgerust met een vermogensreductiecircuit, geregeld via een extra, geschakelde fasekabel. AAN = 100%, UIT = 50%. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 390 x 230 x 133 mm  
 Armatuurvermogen: 19 W  
 Lichtstroom van armatuur: 2999 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 158 lm/W  
 Gewicht: 6,2 kg  
 Scx: 0.077 m²



TLG\_CTEQ\_F\_SMTP60ANTPDB.jpg



TLG\_CETQ\_M\_S.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
 © Thorn Lighting

**CiviTEQ**

**96665597 CQ 12L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT**

**THORN**