

EyeKon LED

THORN

96665911 EYE BE LED1550-840 MWS L ANT

EN 55015	IP65	IK10	⊕	CE			850°C	T _a -20 +35
-------------	------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------

EyeKon LED

Rond, schokbestendig LED wandarmatuur. niet stuurbaar voorschakelapparaat (onbekend). Klasse I elektrisch, IP65, IK10. Behuizing: groot formaat, gegoten aluminium (LM6), poedergelakt antraciet. Afdekking: opaal polycarbonaat (PC) met gegoten aluminium ring kenmerk. Elektrische verbinding via 3 x 2 x 2.5mm² aansluitdoos. Met geïntegreerde bewegingssensor voor aan/uit bediening. Compleet met 4000K LED

Afmetingen Ø340 x 155 mm
Armatuurvermogen: 16 W
Gewicht: 3,4 kg



TLG_EYKN_F_LGBEZANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_LGE.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

EyeKon LED

96665911 EYE BE LED1550-840 MWS L ANT

THORN