

## 96628925 COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500

IP44	IK05					850°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

### College

Een hoogperformante, Opbouw LED armatuur.  
 Elektronisch, DALI dimbare aansturing Armatuur met  
 individuele batterij, manuele test (3 uur). Klasse I  
 elektrisch, IP44. Behuizing: wit gelakt staal. Einddoppen:  
 wit polycarbonaat (PC) met een gerond, nauwkeurig  
 geëxtrudeerd transparant prismatisch polycarbonaat (PC)  
 diffusor. Ø21.5mm kabelingang in het midden van de  
 ruggegraat met een optionele kabelinvoer door beide  
 einddoppen. Armatuur wordt geleverd met  
 innovatieve "quick fix" hoefijzer en afdichtingen voor  
 rechtstreekse bevestiging op oppervlak.  
 Bevestigingsmiddelen 1450mm. Standard BESA  
 bevestigingen. Kan gependeld worden met draadophangkit  
 (apart te bestellen). 6 x 2 x 2.5mm<sup>2</sup> drukklemmen.  
 Compleet met 4000K LED

Afmetingen 1520 x 217 x 90 mm  
 Armatuurvermogen: 23 W  
 Gewicht: 4,9 kg



TLG\_CLLG\_F\_P1.jpg



TLG\_CLLG\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
 © Thorn Lighting

**College**

**96628925 COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500**

**THORN**