

Piazza II LED

THORN

9666265 PIAZZA II LED 2700-840 HFI-X EC ANT

IP65	IK10	⊕	CE				T _a -20 +40
------	------	---	----	--	--	--	---------------------------

Piazza II LED

Een robuuste Muurmontage armatuur. Elektronisch, DALI dimbare aansturing geschikt voor centrale noodverlichtingsinstallaties op batterijvermogen. Achterplaat: gegoten aluminium, gelakt antraciet. Element: antraciet polycarbonaat (PC). Kabelingang van 20 mm via achter- of zijopeningen, compatibel met BESA. IP65, IK10. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 381 x 196 x 305 mm

Armatuurvermogen: 25 W


Lichtstroom van armatuur: 2910 lm

Lichtrendement van armatuur: 116 lm/W

Gewicht: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg



TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting