

96630232 TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|--|--|--|--|-------------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | | | | | T _a 0 +25 |
|----------------|------|------|--|--|--|--|-------------------------|

Thor

Een groot grote, intelligente, led-straatlantaarn met 72 leds aangedreven via 500mA met Weg & Comfort optiek en UV-gestabiliseerd polycarbonaat koepel met antraciet afwerking (dicht bij RAL7043). elektrische Klasse II, IP66, IK08. Element, drager en ring: gegoten aluminium (AS12U, LM6-equivalent, EN AC-44300) met antiroestbehandeling, poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043). 4 mm gehard vlak glas. Schroeven en sluitingset: roestvrij staal. Voorzien van een kabel van 12 m. Aan een bovenleiding gemonteerd Compleet met 3000K LED.

Afmetingen Ø577 x 312 mm

Armatuurvermogen: 109 W

Lichtstroom van armatuur: 14560 lm


Lichtrendement van armatuur: 134 lm/W

Gewicht: 15 kg

Scx: 0.044 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg



TLG_THOR_M_MCA_L.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Thor

96630232 TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M

THORN