

# Aquaforce Pro

96630982 AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3

THORN



## Aquaforce Pro

Een IP66, stof- en vochtbestendige led-armatuur.  
elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur  
Armatuur met individuele batterij, manuele test (3 uur). Met  
medium straa spreiding, elektrische Klasse I. Overkapping:  
lichtgrijs polycarbonaat (PC). Diffusor: uitstekende  
transmissie opaal polycarbonaat (PC) met prisma's.  
Gepatenteerd klemmechanisme EasyClick voor klemloze  
montage of diffusor. Voor opbouw- of pendelmontage.  
Beugels voor een snelle opbouwmontage. Geschikt voor  
aan het plafond of aan de muur (zowel verticaal als  
horizontaal). Buismontage-, pendelketting- en  
draagkabelkits zijn apart verkrijgbaar.  
omgevingstemperatuur: 0°C tot +25°C. Compleet met  
4000K LED..

N.B. Neem contact op met uw productspecialist als u van  
plan bent de armatuur te gebruiken in omgevingen met  
chemische verontreinigingen, een hoge of condenserende  
vochtigheid of grote temperatuurschommelingen.

Afmetingen 1100 x 92 x 90 mm  
Armatuurvermogen: 34,3 W  
Lichtstroom van armatuur: 4400 lm  
Lichtrendement van armatuur: 128 lm/W  
Gewicht: 2,1 kg



TLG\_AQUP\_F\_PDB\_1100MED.jpg



TLG\_AQUP\_M\_LD1.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting