

IP20	IK03					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

PopPack

Led-lichtbakarmatuur elektronisch niet stuurbaar
voorschakelapparatuur Noodverlichtingscircuit, manuele
test (3uur). Element: gecoat, gevormd staal, wit (RAL9016).
Muurbeugels: spuitgegoten polycarbonaat (PC), wit.
Diffusor: getextureerd opaal acryl. Elektrische aansluiting
via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm² aansluitblok. Compleet met
4000K LED

Afmetingen 1168 x 60 x 74 mm
Armatuurvermogen: 23,9 W
Lichtstroom van armatuur: 3350 lm
Lichtrendement van armatuur: 140 lm/W
Gewicht: 2 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

PopPack

96631539 POPPACK LED 3000-840 HF E3 L1200

THORN