

# EP 445

# THORN

96631767 EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU



## EP 445

Een lantaarn met 36 leds in 19e-eeuwse stijl, met verwisselbare stuurstroombuis en Smalle Weg optiek. Uitgerust met vermogensreductie-circuit; het profiel wordt met een draaiknop geselecteerd. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Element: gegoten aluminium, gelakt zwart (gelijkend op RAL9005) getextureerd. Behuizing: 4 mm dik extratransparant glas. Compleet met 2700K LED

Afmetingen 436 x 436 x 725 mm

Armatuurvermogen: 78 W

Gewicht: 8,7 kg

Scx: 0.19 m<sup>2</sup>



TLG\_EP44\_F\_MSU.jpg



TLG\_EP44\_M\_SUS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting