



CiviTEQ

Een (onbekend) model LED-straatverlichting lantaarn met 120 LEDs, aangedreven aan 500mA met Weg & Comfort optiek. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium, (onbekend) Lichtgrijs, 150 geschuurd, getextureerd (nagenoeg RAL 9006). Afscherming: gehard vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, Ecolubric® behandeld. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 761 x 490 x 139 mm

Armatuurvermogen: 177 W

Lichtstroom van armatuur: 28982 lm


Lichtrendement van armatuur: 164 lm/W

Gewicht: 18,43 kg

Scx: 0.063 m²



TLG_CTEQ_F_XL.jpg



TLG_CETQ_M_CQ XL.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieclassen D, E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

CiviTEQ

96665788 <CQ XL 120L50-740 RC BPS CL2 GY

THORN