

## 96633062 DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650

IP65	IK10	⊕	CE			850°C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +50
------	------	---	----	--	--	-------	--	-------	---------------------------

### Durolight

Anti-vandal Opbouw led-armatuur. niet stuurbaar voorschakelapparatuur (onbekend). IP65, IK10, elektrische Klasse I. Element: 2 mmplaatstaal gelakt wit (gelijkend op RAL9016). Pakking: slijtvast polyurethaanschuimstof. Diffusor: 3 mm dik polycarbonaat (PC) met uitstekende impactweerstand, aangesloten en beveiligd met verzegelde roestvrij staal dubbele schroefgaten in het element. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 1650 x 290 x 66 mm  
Armatuurvermogen: 46,7 W  
Lichtstroom van armatuur: 5210 lm  
Lichtrendement van armatuur: 112 lm/W  
Gewicht: 18 kg



TLG\_DURO\_F\_MCE.jpg



TLG\_DURO\_M\_LDS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
© Thorn Lighting