

## 96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT

IP65	IK08			T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	---	---	---------------------------

### Similo

Een slanke, rechthoekig, ledarmatuur voor opbouw / Muurmontage en padverlichting, met 28 leds; aangedreven bij 500mA door een ingebouwde driver. elektrische Klasse I, IP65, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AB-47100 met een laag kopergehalte voor hoge corrosiebestendigheid); afwerking getextureerd antraciet. Diffusor: gehard glas. Schroeven: roestvrij staal. Compleet met 3000K LED.

Afmetingen 270 x 115 x 30 mm

Armatuurvermogen: 13 W


Lichtstroom van armatuur: 421 lm

Lichtrendement van armatuur: 32 lm/W

Gewicht: 1,27 kg



TLG\_SIMI\_F\_REC.jpg



TLG\_SIMI\_M\_REC.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Similo**

**96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT**

**THORN**