

# Contrast

# THORN

## 96633458 CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08						T <sub>a</sub> -20 +25
----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

### Contrast

Een groot architecturale Beugelmontage Led-schijnwerper met 52 leds, 1050 mA voeding en eng lichtverdeling. Converter, DALI-2 dimbaar. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Uitgerust met een piekstroombescherming van 6 kV. Compleet met 2700K LED

Afmetingen Ø397 x 206 mm  
Armatuurvermogen: 166 W  
Lichtstroom van armatuur: 14585 lm  
Lichtrendement van armatuur: 88 lm/W  
Gewicht: 13,21 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_52L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96633458 CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT**

**THORN**