

96633447 CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | | | | | | T _a -20 +35 |
|----------------|------|------|--|--|--|--|--|---------------------------|

Contrast

Een middel architecturale Beugelmontage Led-schijnwerper met 12 leds, 700mA voeding en eng lichtverdeling. Converter, DMX bestuurbaar voorschakelapparaat. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Uitgerust met een piekstroomb beveiliging van 10 kV / 10 kA. Compleet met RGBW-leds (wit = 830)

Afmetingen Ø239 x 156 mm
 Armatuurvermogen: 32 W
 Lichtstroom van armatuur: 1641 lm
 Lichtrendement van armatuur: 51 lm/W
 Gewicht: 5,09 kg



TLG_CON3_F_S_12L.jpg



TLG_CONL_M_12L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
 © Thorn Lighting

Contrast

96633447 CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT

THORN