

# Contrast

# THORN

## 96633691 CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08				Ta-20 +35
----------------	---	------	------	---	---	---	--------------


### Contrast

Een klein architecturale Beugelmontage Led-schijnwerper met 4 leds, 500mA voeding en eng lichtverdeling. , . Compleet met IP66-connector; voorschakelapparatuur apart te bestellen. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt ,getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Compleet met 3000K LED

Afmetingen Ø83 x 103 mm  
Armatuurvermogen: 8 W  
Lichtstroom van armatuur: 466 lm  
Lichtrendement van armatuur: 58 lm/W  
Gewicht: 0,89 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg



TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting