

# PopPack

THORN

96634321 POPPACK LED 2300-840 HF L600

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## PopPack

Led-lichtbakarmatuur elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur (onbekend). Element: gecoat, gevormd staal, wit (RAL9016). Muurbeugels: spuitgegoten polycarbonaat (PC). Diffusor: getextureerd opaal acryl. Elektrische aansluiting via 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> aansluitblok. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 610 x 60 x 74 mm  
Armatuurvermogen: 16,9 W  
Lichtstroom van armatuur: 2300 lm  
Lichtrendement van armatuur: 136 lm/W  
Gewicht: 0,74 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**PopPack**

**96634321 POPPACK LED 2300-840 HF L600**

**THORN**