

# PopPack

# THORN

## 96634322 POPPACK LED 1700-840 HFI L600

|      |      |  |  |  |  |       |                           |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|
| IP20 | IK03 |  |  |  |  | 650°C | T <sub>a</sub> -20<br>+25 |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|

### PopPack

Led-lichtbakarmatuur Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend). Element: gecoat, gevormd staal, wit (RAL9016). Muurbeugels: spuitgegoten polycarbonaat (PC). Diffusor: getextureerd opaal acryl. Elektrische aansluiting via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> aansluitblok. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 610 x 60 x 74 mm  
Armatuurvermogen: 11,1 W  
Lichtstroom van armatuur: 1700 lm  
Lichtrendement van armatuur: 153 lm/W  
Gewicht: 0,83 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**PopPack**

**96634322 POPPACK LED 1700-840 HFI L600**

**THORN**