

Contrast

96635270 CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT

THORN

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|---|---|---|---|---|---------------------------|
| ISO 9223 C5 |  | IP66 | IK08 |  |  |  |  |  | T _a -20 +25 |
|----------------|---|------|------|---|---|---|---|---|---------------------------|

Contrast

Een groot architecturale schijnwerper Led-schijnwerper met 52 leds, 700mA voeding en eng lichtverdeling. Converter, DALI-2 dimbaar. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Compleet met blue LED

Afmetingen Ø397 x 206 mm

Armatuurvermogen: 114 W


Lichtstroom van armatuur: 3286 lm

Lichtrendement van armatuur: 29 lm/W

Gewicht: 12,6 kg



TLG_CON3_F_M_52L.jpg



TLG_CONL_M_36-52L.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Contrast

96635270 CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT

THORN