

# Beta 3

# THORN

## 92937911 BETA 3 4800-830 HF E3 LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0			IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
---------------------------	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

### Beta 3

Een rechthoekig led-armatuur voor plafondbouw. Vast vermogen Converter Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). elektrische Klasse I, IP44 IP20, schokweerstand: IK03. Element: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016). Diffusor: Geopoliseerd PMMA met inleg van microprismatische folie. Geleverd met de veiligheidskabel. Compleet met 3000K LED.

UGR < 19 en L65 < 3000 cd/m<sup>2</sup> volgens EN 12464

Afmetingen 1196 x 296 x 34 mm  
Armatuurvermogen: 39,2 W  
Lichtstroom van armatuur: 4320 lm  
Lichtrendement van armatuur: 110 lm/W  
Gewicht: 3,6 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg



TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Beta 3**

**92937911 BETA 3 4800-830 HF E3 LRO 3X12**

**THORN**