

IQ Beam

THORN

96635332 IQ BEAM 4300-840 MC HF Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650°C	T _a -20 +40
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Beam

Een modulaire ledarmatuur voor inbouw, met een lineaire optiek, voor gipsplatenplafonds en zichtbare en onzichtbare T-profielen. Vast vermogen, Converter (onbekend). elektrische Klasse I, IP20, schokweerstand: IK03. Behuizing: wit gelakt staal. Diffusor: (onbekend) (onbekend) Minicell reflector. Geschikt voor inleginstallatie; optrekken ook mogelijk. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 597 x 597 x 60 mm

Armatuurvermogen: 35,6 W


Lichtstroom van armatuur: 4300 lm

Lichtrendement van armatuur: 121 lm/W

Gewicht: 4,2 kg



TLG_IQBM_F_MC.jpg



TLG_IQBM_M_LDQMC.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

IQ Beam

96635332 IQ BEAM 4300-840 MC HF Q600

THORN