

Punch

96635478 PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX SWD

THORN



Punch


Een slanke LED-armatuur voor gependeld met direct/indirect lichtspreading. DALI dimbaar Elektronisch, (onbekend). Element: plaatstaal, poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Montagebeugels: plaatstaal poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Lamel: glanzend aluminium, (geen). Elektrische klasse I, IP20, schokweerstand: IK03. Elektrische aansluiting d.m.v. voorzien van netsnoer (2.5m). Compleet met 3000K LED. Kit voor pendelmontage apart te bestellen.

Y-pendelmontageconnector inbegrepen – Pendeldraad met plafondkit apart te bestellen (22171581).

Afmetingen 1581 x 162 x 56 mm
Armatuurvermogen: 48,1 W
Lichtstroom van armatuur: 6490 lm
Lichtrendement van armatuur: 135 lm/W
Gewicht: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg



TLG_PNC3_M_LV_RESDD.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Punch

96635478 PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX SWD

THORN