

# Punch

# THORN

## 96636030 PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX E3



### Punch

Een slanke LED-armatuur voor opbouw met direct lichtspreiding. DALI dimbaar Elektronisch, (onbekend). Element: plaatstaal, poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Montagebeugels: plaatstaal poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Lamel: glanzend aluminium, (geen). Elektrische klasse I, IP20, schokweerstand: IK03. Elektrische aansluiting d.m.v. klemmenblok met drukcontact. Compleet met 3000K LED.

Kan worden gebruikt als armatuur met pendelmontage alleen direct in combinatie met Y-pendelmontageconnector en pendelmontagekit (apart verkrijgbaar 22171581 & 22171349).

Afmetingen 1581 x 162 x 56 mm  
Armatuurvermogen: 44,2 W  
Lichtstroom van armatuur: 5840 lm  
Lichtrendement van armatuur: 132 lm/W  
Gewicht: 3,8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_surface\_on.jpg



TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESD.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting