

Isaro Pro

96636181 IP 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S

THORN



Isaro Pro

Een geavanceerde led-straatverlichtingslantaarn met 60 leds aangedreven via 500mA met Smalle Weg optiek. Converter Programmeerbaar. elektrische Klasse II, IP66, IK09. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd lichtgrijs 150 (nagenoeg RAL9006). Bevestigingsstuk: gegoten aluminium (EN AC-44300), ongelakt (onbekend) (onbekend). Behuizing: 5 mm dik glas. Bevestigingen: verenstaal. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10°/15°/20° tilt) of zij-invoer (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° tilt) kan worden gemonteerd. Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. (geen) Compleet met 4000K LED. Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen.

Afmetingen 718 x 224 x 114 mm
Armatuurvermogen: 88,8 W
Lichtstroom van armatuur: 14517 lm
Lichtrendement van armatuur: 163 lm/W
Gewicht: 6,99 kg
Scx: 0.066 m²



TLG_ISRP_F_M_PDB_SIL.jpg



TLG_ISRP_M_LD2.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieclassen D, E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Isaro Pro

96636181 IP 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S

THORN