



## CiviTEQ

Een klein model LED-straatverlichting lantaarn met 24 LEDs, aangedreven aan 350mA met Smalle Weg optiek. niet stuurbaar voorschakelapparaat. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), (onbekend) Lichtgrijs, 150 geschuurd, getextureerd (nagenoeg RAL 9006). Afscherming: gehard vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, Ecolubric® behandeld. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10° tilt) of zij-invoer (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt) kan worden gemonteerd. BPxyz: Autonome reductie bi-power (dubbel vermogen) (x: uur vóór middernacht, y: uur na middernacht, zz: reductie (%)) Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 390 x 230 x 133 mm  
 Armatuurvermogen: 25,7 W  
 Lichtstroom van armatuur: 4334 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 169 lm/W  
 Gewicht: 5,74 kg  
 Scx: 0.077 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_SMTP36LEDPDB.jpg



TLG\_CETQ\_M\_S.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting