


## 92984174 FORCELED 4000 840 HF QC3



### ForceLED

Een compacte IP66, stof- en vochtbestendige ledarmatuur. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur (onbekend). elektrische Klasse I, IK10. Overkapping: volledig recyclebaar aluminium gelakt wit. Diffusor: uv-bestendig polycarbonaat (PC) met lineaire prisma's. Sluitingen: roestvrij staal. Voor opbouw-, BESA- en pendelmontage. Snelbevestigingsdragers meegeleverd voor opbouwmontage. Buismontage-, pendelketting- en draagkabelkits zijn apart verkrijgbaar. met 3-polige contactdoos voor snelle aansluiting Compleet met 4000K LED.

omgevingstemperatuur: -20°C tot +55°C

Afmetingen 735 x 180 x 95 mm

Armatuurvermogen: 27,6 W

Lichtstroom van armatuur: 4000 lm

Lichtrendement van armatuur: 145 lm/W

Gewicht: 3,1 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg



TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**ForceLED**

**92984174 FORCELED 4000 840 HF QC3**

**THORN**