

92984185 FORCELED 4000 840 HFI E3D



ForceLED

Een compacte IP66, stof- en vochtbestendige ledarmatuur.
Elektronisch, DALI dimbare aansturing
Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test
(3uur). elektrische Klasse I, IK10. Overkapping: volledig
recyclebaar aluminium gelakt wit. Diffusor: uv-bestendig
polycarbonaat (PC) met lineaire prisma's. Sluitingen:
roestvrij staal. Voor opbouw-, BESA- en pendelmontage.
Snelbevestigingsdragers meegeleverd voor
opbouwmontage. Buismontage-, pendelketting- en
draagkabelkits zijn apart verkrijgbaar. Compleet met
4000K LED.

omgevingstemperatuur: 0°C tot +35°C

Afmetingen 735 x 180 x 95 mm

Armatuurvermogen: 26,1 W

Lichtstroom van armatuur: 4000 lm

Lichtrendement van armatuur: 153 lm/W

Gewicht: 3,3 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg



TLG_FORL_M_LED.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

ForceLED

92984185 FORCELED 4000 840 HFI E3D

THORN