

# Chalice 3

# THORN

92989426 CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB



## Chalice 3


Uiterst efficiënte en duurzame led-downlight voor hoge plafonds. Lichtverdeling: met brede lichtstraal (29°) voor toepassingen met hoog plafond. Geschikt voor montage in plafonduitsparingen van Ø 200 mm met borgklemmen. Op afstand gestuurde, inplugbare LED-driver, met DC-functionaliteit, 15-100% verstelbaar, configureerbaar voor NFC met Vast vermogen. (onbekend). Lus-in/lus-uitbedrading mogelijk. Behuizing: gegoten aluminium voor een uiterst efficiënt thermisch beheer, > 90 % recycleerbaar. Primaire reflector: polycarbonaat, gladde uitvoering, met facetstructuur. Secundaire optiek en afdekking: polycarbonaat (PC), glad, (onbekend) Satinbrite. elektrische Klasse II. IP20.. Compleet met 3000K LED.

installatie in betonnen plafonds is niet toegelaten.

Afmetingen Ø223 x 134 mm  
Armatuurvermogen: 44,1 W  
Lichtstroom van armatuur: 5401 lm  
Lichtrendement van armatuur: 122 lm/W  
Gewicht: 1,39 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200HC\_RSB.jpg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF200HC.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting