

# Contrast

# THORN

## 96637058 CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08				T <sub>a</sub> -20 +35
----------------	------	------	--	--	--	---------------------------

### Contrast

Een klein architecturale schijnwerper Led-schijnwerper met 4 leds, 500mA voeding en eng lichtverdeling. . . Compleet met IP66-connector; voorschakelapparatuur apart te bestellen. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Compleet met RGBW-leds (wit = 830)

Afmetingen Ø83 x 103 mm  
Armatuurvermogen: 8 W  
Lichtstroom van armatuur: 252 lm  
Lichtrendement van armatuur: 32 lm/W  
Gewicht: 1,05 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg



TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96637058 CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT**

**THORN**