

UrbaSens Connect

Regelsysteem voor buitenverlichting om gemeentelijke verlichting op afstand te bewaken en te beheren

- Lichtsturing: Individueel schakelen en dimmen volgens een weekkalender op basis van tijd, astronomische klok, omgevingslicht of bewegingssensor.
- Systeemcontrole: online gebruikersinterface. Data van het systeem verzamelen (lampen, drivers, regelaars). Storingen identificeren. Energie berekenen. Sensorinformatie.
- Energie- en CO2-besparingen: Energiebesparing tot 75% vergeleken met armaturen zonder regeling
- UrbaSens CITY CONNECT: Draadloze lichtsturingsoplossing voor maximaal 200 lichtpunten via gateway, waarbij bewegingsgegevens binnen het netwerk worden gedeeld (maakt bediening in groepen en als "train of light", of meelopend licht, mogelijk).
- UrbaSens CIVIC CONNECT: M2M-netwerksysteem (NB-IOT/LTE CAT-M1) voor directe connectiviteit van elk lichtpunt. Ingebouwd GNSS



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
UrbaSens City connect				
RF-Controller E			0,35	96628009
RF-Controller PIR E			0,2	96628011
RF-Gateway SIMC ETH E			2,15	96628013
RF-Controller ZG M			0,15	96632785
UrbaSens Civic connect				
RF-Controller ZG SIM 10y PR166203			0,1	96635511
UrbaSens CMS				
CMS Lifetime Usage per Node			0,2	96636205
UrbaSens Detect				
Sensor TypeB ZG18 PIR			0,08	22171802